

生産終了商品

産業用PC プラットフォーム

ストレージデバイス(ストレージ:500GB HDD)

NY000-AH01

産業用ボックス型PC、産業用パネル型PC

NYB□□-□□□D□

NYP□□-□□□D□-□□□□□□□□

推奨代替商品

産業用PC プラットフォーム

ストレージデバイス(ストレージ:512GB SSD 3DTLC)

NY000-AS11

産業用ボックス型PC、産業用パネル型PC

NYB□□-□□□H□

NYP□□-□□□H□-□□□□□□□□



■最終受注年月

2025年12月末

■最終出荷年月

2026年3月末

■修理対応終了年月

2032年12月末

※修理対応に尽力いたしますが、部材入手状況等により、上記日程以前に修理対応終了となる可能性があります。

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ソリッドステートドライブ (SSD) とハードディスクドライブ (HDD) は、共にデータを保存するストレージデバイスです。HDD は磁気ディスクにデータを保存しますが、SSD はフラッシュメモリにデータを保存するため、より効率的かつ高速のデータの読み書きが可能です。加えて、使用温度範囲や耐久性も向上します。安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧めいたします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NY000-AS11	—	—	—	—	—	○	○
NYB□□-□□□H□	—	—	—	—	—	○	○
NYP□□-□□□H□-□□ □□□□□□	—	—	—	—	—	○	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
NY000-AH01	NY000-AS11	オープン価格
NYB□□-□□□D□	NYB□□-□□□H□	オープン価格
NYP□□-□□□D□-□□□□□□□□	NYP□□-□□□H□-□□□□□□□□	オープン価格

※推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

■仕様(ストレージデバイス)

項目	生産終了商品 NY000-AH01	推奨代替商品 NY000-AS11
容量	500GB	512GB
種類	HDD	3DTLC SSD
商品電力	最大2 W	1.6 W
S.M.A.R.T.のサポート	あり	あり
ディスク回転速度	5,400 r/min	—
最大持続 読み取り速度	—	550 MB/s
最大持続 書き込み速度	—	500 MB/s
使用温度	5 ~ 55°C	0 ~ 70°C
最大動作湿度 (結露しないこと)	・ 8 ~ 90% RH ・ 最大湿球温度: 29°C	5 ~ 90% RH
保存温度	-40 ~ 65°C	-40 ~ 85°C
最大保存湿度 (結露しないこと)	・ 8 ~ 90% RH ・ 最大湿球温度: 40°C	5 ~ 93% RH
耐久性	以下の条件で約5年または起動20,000時間のいずれか早い時点。 ・ 101.3kPa、25°C ・ 月間通電333 時間未満 ・ 通電中の動作20%未満 ・ 月間シーク1.30 x 10 ⁶ 未満	550 TBW

■仕様(産業用PCプラットフォーム)

項目	生産終了商品 NYB□□-□□□D□ NYP□□-□□□D□-□□□□□□□□	推奨代替商品 NYB□□-□□□H□ NYP□□-□□□H□-□□□□□□□□
ストレージデバイス	NY000-AH01	NY000-AS11※

※ NY000-AS11 は、第 11 世代インテル®を搭載した標準モデルでご使用いただけます。

以下の形式を選択してください。

- ・産業用ボックス型 PC: NYB2E、NYB37、NYB55、NYB65、NYB13、NYB3A
- ・産業用パネル型 PC: NYP37、NYP55、NYP65、NYP13、NYP3A

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。